



## Przetworniki pojemnościowe

- Rozdzielczość 0,0001 mm
- Bezwzględny zakres pomiarowy do 25 mm
- Łożyskowanie ślizgowe lub toczne
- Współpracują z wyświetlaczami Sylvac
- Bardzo dobra liniowość
- Zakresy pomiarowe: 5 mm, 10 mm, 25 mm
- Wymienne przewody z wyjściem osiowym i kątowym (opcja)



### Zakres dostawy:

- przetwornik wg specyfikacji
- przewód 1,5 m
- końcówka z kulką  $\varnothing$  2 mm z węglika spiekanego
- świadectwo wzorcowania

Numer katalogowy		900.1001	900.1010	900.1025
Typ <sup>1</sup>		P5	P10	P25
Nacisk pomiarowy <sup>2</sup>	(N)	0,6-1,2	0,6-0,8	0,6-1,0
Zakres pomiarowy	(mm)	5	10	25
Błąd maksymalny	( $\mu$ m)	1	1	1,2
Powtarzalność wskazań	( $\mu$ m)		0,2	
Średnica chwytu	(mm)		8h6	

<sup>1</sup>-dostępnych wiele innych odmian przetworników: z zabezpieczeniem, z podnośnikiem próżniowym

<sup>2</sup>-dostępne wykonanie z innymi naciskami pomiarowymi

### Przykłady zastosowania

