



BOWERS GROUP

Średnicówki trzypunktowe pistoletowe, cyfrowe XTH-BT

Średnicówki pojedyncze z pierścieniem ustawczym i certyfikatem UKAS



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy (mm)	Błąd maksymalny (µm)	Średnica pierścienia (mm)	Typ głowicy odczytowej
XTH1M-BT	2-2,5	4	2,5	XTPG01-BT
XTH2M-BT	2,5-3	4	2,5	
XTH3M-BT	3-4	4	4	
XTH4M-BT	4-5	4	4	
XTH5M-BT	5-6	4	5	XTPG02-BT
XTH6M-BT	6-8	4	8	
XTH8M-BT	8-10	4	8	
XTH10M-BT	10-12,5	4	12,5	
XTH12M-BT	12,5-16	4	12,5	XTPG03-BT
XTH16M-BT	16-20	4	20	
XTH20M-BT	20-25	4	20	
XTH25M-BT	25-35	4	35	
XTH35M-BT	35-50	4	35	XTPG04-BT
XTH50M-BT	50-65	5	65	
XTH65M-BT	65-80	5	65	
XTH80M-BT	80-100	5	80	
XTH100M-BT	100-125	6	125	XTPG04-BT
XTH125M-BT	125-150	6	125	
XTH150M-BT	150-175	7	175	
XTH175M-BT	175-200	7	175	
XTH200M-BT	200-225	8	225	
XTH225M-BT	225-250	8	225	
XTH250M-BT	250-275	9	275	
XTH275M-BT	275-300	9	275	




BOWERS GROUP

Średnicówki trzypunktowe pistoletowe, cyfrowe SXTH-BT

Średnicówki w kompletach z pierścieniami ustawczymi i certyfikatami UKAS



W skład kompletów wchodzi: głowica odczytowa XTPG-BT, wymienne głowice pomiarowe, pierścienie ustawcze.

Nr katalogowy	Zakres pomiarowy (mm)	Liczba głowic pomiarowych	Liczba pierścieni	Nacisk pomiarowy (N)
SXTH1M-BT	2-6	5	3	4
SXTH3M-BT	6-10	2	1	9
SXTH4M-BT	10-20	3	2	9
SXTH5M-BT	20-50	3	2	19
SXTH6M-BT	50-100	3	2	19
SXTH7M-BT	100-150	2	1	22
SXTH8M-BT	150-200	2	1	22
Komplety rozszerzone				
SXTH10M-BT	6-20	5	3	9
SXTH11M-BT	20-100	6	4	19
SXTH9M-BT	100-200	4	2	22

