



Średnicówki RABITO RA

- Zakres pomiarowy: 18-300 mm
- Końcówki ze stali hartowanej
- Dokładność pomiaru: $\leq 4 \mu\text{m}$
- Powtarzalność: $\leq 2 \mu\text{m}$
- Dostawa bez czujnika



| Nr katalogowy | Zakres pomiarowy (mm) | Głębokość pomiaru (mm) |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 404 00001 | 18,0-35,0 | 176 |
| 405 00001 | 35,0-60,0 | 178 |
| 407 00001 | 50,0-150,0 | 178 |
| 416 00001 ¹ | 18,0-150,0 | 176/178 |
| 410 00001 | 150,0-300 | 178 |

¹ Zestaw złożony z dwóch średnicówek

Średnicówki SUBITO-Vario SV/SVS

Modułowy system średnicówek, umożliwiający elastyczne łączenie głowic pomiarowych z uchwytami. Szczególnie polecany przy jednostkowych pomiarach otworów w szerokim zakresie średnic.

Średnicówki SUBITO-Vario SV przeznaczone są do otworów przelotowych w zakresie 6-800 mm.

Średnicówki SUBITO-Vario SVS:

- do otworów przelotowych w zakresach: 18-160 mm
- do otworów nieprzelotowych w zakresach: 20-140mm

